

安全データシート（SDS）

1. 製品名及び会社情報

会社情報	会社名	アルプス株式会社
	住所	東京都新宿区早稲田南町33
	緊急連絡先	電話番号 03-3207-0006
		FAX番号 03-5272-0051

製品名 アルプスNBFテープ

2. 危険有害性の要約	GHS分類	: 分類基準に該当しない。 本製品は「成形品」であり SDS の作成が必要な「化学製品」に該当しない。
	危険性	: 該当しない。
	有害性	: 該当しない。
	環境影響	: 該当しない。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分	: 混合物
成分	: ABS樹脂、その他。
主成分	: ABS樹脂
化学名	: アクリロニトル・ブタジエン・スチレン共重合体
官報公示整理番号	: 6-176 (化審法、安衛法)
CAS No.	: 009003-56-9

4. 応急措置	目に入った場合	: 直ちに流水で15分以上洗眼し、速やかに眼科医の診断を受ける。
	皮膚に付着した場合	: 水洗の励行。熔融状態の製品に皮膚が接触した場合は、速やかに水で冷やし、火傷に対する処置を行う。
	吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移動し、鼻をかみ、うがいをさせ、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消火方法	: この樹脂は火災時、強い熱、濃い黒煙、二酸化炭素、一酸化炭素、窒素酸化物等を含むガスを発生する。 消火作業をするときは、防火服と呼吸器具を着用する。
消火剤	: 注水、水噴射、各種消火器が使用できる。

6. 漏出時の措置	回収したものの処分は専門の産業廃棄処理業者に委託する。
-----------	-----------------------------

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い	: 火気を近づけない。静電気災害を防止する対策をとる。
保管	: 直射日光を避け、冷暗所に保管のこと。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度	: 設定されていない。
許容濃度	: 日本産業衛生学会とACGIHはともに、ABS樹脂の粉塵に関する許容濃度を定めていない。

9. 物理的及び化学的性質

外観	: シート状固体
沸点	: なし
蒸気圧	: なし
揮発性	: なし
比重	: 1.07 (20℃)
溶解度	: 水に不溶。アセトン、MEKに溶ける。

10. 安定性及び反応性

引火点	: N/A
	注) N/A: データ又は知見のないことを示す
発火点	: N/A
可燃性	: あり
発火性	: 自然発火性; なし 水との反応性; なし
酸化性	: 一般的な貯蔵、取り扱いにおいてはなし。
自己反応性・爆発性	: 常温においては自己反応性はないが、高温(280~400℃)になると、樹脂が分解ガスが生成するので、熔融樹脂は速やかに水で冷却すること。
粉塵爆発性	: あり
安定性・反応性	: 一般的な貯蔵、取り扱いにおいては安定で、反応性はない。

11. 有害性情報

皮膚腐食性	: なし
刺激性	: 物理的な刺激がある。
感作性	: なし
急性毒性	: 経口 LD50 (ラット) > 5 g/kg (推定値) (50%致死量を含む)
亜急性毒性	: N/A
慢性毒性	: N/A
がん原性	: N/A
変異原性	: N/A
生殖毒性	: N/A
その他	(水と反応して有害ガスを発生する等を含む。)

12. 環境影響情報

分解性	: なし
蓄積性	: N/A
魚毒性	: N/A
その他	: N/A

13. 廃棄上の注意 廃棄物の処理に関する法律、規則、条令等に則して処理を行う。

14. 輸送上の注意 包装破損及び荷崩れ防止に注意する。

15. 適用法令 特になし

16. その他の情報

この「製品安全データシート」は安全保証書ではありません。本製品を取り扱う場合は、この「製品安全データシート」を参考として、使用者の責任において実態に応じた適切な処置を講じてください。

「製品安全データシート」の内容は、法令の改正及び新しい知見に基づき改定されることがあります。