

## 安全データシート（SDS）

### 1. 製品名及び会社情報

会社情報	会社名	アルプス株式会社
	住所	東京都新宿区早稲田南町33
	緊急連絡先	電話番号 03-3207-0006
		FAX番号 03-5272-0051

製品名 **アルプス鏡面テープベース材**

---

### 2. 危険有害性の要約

GHS 分類	: 分類基準に該当しない。 本製品は「成形品」であり SDS の作成が必要な「化学製品」に該当しない。
危険性	: 該当しない。
有害性	: 該当しない。
環境影響	: 該当しない。

---

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分	: 混合物
成分	: ABS樹脂、ポリウレタン樹脂、顔料、その他。
主成分	: ABS樹脂
化学名	: アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体

---

### 4. 応急措置

皮膚に付着した場合	: 溶解状態の製品に皮膚が接触した場合は、速やかに水で冷やし、火傷に対する処置を行う。
-----------	---

---

### 5. 火災時の措置

消火方法	: この樹脂は火災時、強い熱、濃い黒煙、二酸化炭素、一酸化炭素、窒素酸化物等を含むガスを発生する。消火作業をするときは、防火服と呼吸器具を着用する。
消火剤	: 注水、水噴射、各種消火器が使用できる。

---

### 6. 漏出時の措置

回収したものの処分は専門の産業廃棄処理業者に委託する。

---

### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	: 火気を近づけない。
保管条件	: 直射日光を避け、冷暗所に保管する。

---

**8. 暴露防止及び保護措置**

設備対策	: 高温で取扱う場合は、適切な換気設備を設ける。 取扱い場所の近くに手洗い、うがい等の洗面装置の設備を設けることが望ましい。
保護具	: 必要に応じて以下の保護具を使用する。 ・ 防塵マスク、保護眼鏡（製品の粉碎加工等の際）。保護手袋（高温作業時）。

---

**9. 物理的及び化学的性質**

外観	: シート状固体
沸点	: N/A 注) N/A：データ又は知見の無いことを示す（以下も同）
蒸気圧	: N/A
揮発性	: N/A
真比重	: 1.04～1.05g/cm <sup>3</sup> (20℃)
溶解度	: 水に溶解しない。

---

**10. 安定性及び反応性**

引火点	: N/A
発火点	: N/A
可燃性	: あり
発火性	: 自然発火性；なし 水との反応性；なし
酸化性	: 一般的な貯蔵、取扱いにおいてはなし。
自己反応性・爆発性	: 280～400℃になると、樹脂が分解しガスが生成するので、溶解樹脂は速やかに水で冷却すること。
粉塵爆発性	: あり
安定性・反応性	: 一般的な貯蔵。取扱いにおいては安定で、反応性はない。

---

**11. 有害性情報**

皮膚腐食性	: なし
刺激性（皮膚・眼）	: 物理的な刺激がある。
感作性	: なし
亜急性毒性	: N/A
慢性毒性	: N/A
癌原性	: N/A
異変原性	: N/A
生殖毒性	: N/A
その他（水と反応して有害ガスを発生する等を含む）	: N/A

---

**12. 環境影響情報**

分解性	: なし
蓄積性	: N/A
魚毒性	: N/A
その他	: N/A

---

13. 輸送上の注意 包装破損及び荷崩れ防止に注意する。

---

14. 廃棄上の注意

「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に従って処理する。地方自治体の規制がある場合はそれに従う事。

---

15. 適用法令

：労働安全衛生法（第57条の2 第1項、関係省令）

＜有害性等の情報を通知すべき物質（通知対象物）を1重量%以上含有する製品＞

特定の着色品では通知対象物第192号の「酸化チタン」、第193号の「酸化鉄」を10重量%以下含む場合があります。

---

16. その他の情報

「記載内容について」

記載内容については現時点で入手した資料に基づいて作成しておりますが、記載のデータ及び評価については情報提供であり、保証するものではありません。取扱いには注意して下さい。なお、注意事項については通常の見取り図を参照していただくため、特別な取扱いをする場合には、さらに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。

---